

ALUMiL M5600 Solar Shading



Σειρά εξωτερικών σταθερών σκιάστρων αλουμινίου με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την πληθώρα επιλογών ως προς διαστάσεις και σχήμα

Βασικά χαρακτηριστικά:

- ✓ Ατρακτοειδής μορφή
- ✓ Ενός ή τριών μερών
- ✓ Δυνατότητα διαφόρων σχημάτων με λίγα προφίλ
- ✓ Δυνατότητα συνεργασίας με υαλοπετάσματα

Κατασκευαστικές Δυνατότητες:

- ✓ Οριζόντιες σταθερές περσίδες
- ✓ Κάθετες σταθερές περσίδες

Πιστοποιήσεις

- ✓ Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Αλουμύλ έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.
- ✓ Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουμύλ είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	
Κράμα αλουμινίου	AlMgSi0.5 F22 6060 (DIN 1725)
Σκληρότητα	12-14 HB
Ελάχιστο πάχος Βαφής (H/B)	0.75 mm
Πάχος διατομών (min-max)	1,4 – 2,0 mm
Έλεγχος διαστάσεων διατομών	15-50 mm / 100 - 800 mm